








# Ondervloeren specificaties



Afbeelding	Omschrijving	TNO gecert.	Egaliserend	Damp & vochtwerend	Contactgeluid isolerend	Loopgeluid isolerend	Producteigenschappen
	Isofolie		---	+++	---	---	100% dampdichte folie, 20 m2 per pak. Te gebruiken bij ondervloeren die niet geheel dampdicht zijn, bijvoorbeeld zachtboard tegels.
	Isorol Goud	<b>11db TNO (kliklaminaat)</b>	+++	+++	+++	+++	Foam + Goude ondervloer. 100% dampdicht, 4mm dik, 15 m2 per rol. Heeft groot egaliserend en loop- en contactgeluid-reducerend vermogen. Te gebruiken onder laminaat, massieve vloerdelen, parket en semi-massief parket. Zeer geschikt voor appartementen en verdiepingsvloeren.
	Isorol Thermo	<b>12db TNO (kliklaminaat)</b>	++	+	+++	+++	Speciaal voor gebruik op vloerverwarming tot 80°C. 3mm dik, 15 m2 per rol. Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,038 W/mK. Zeer geschikt voor appartementen en verdiepingsvloeren. Te gebruiken onder laminaat, massieve vloerdelen, parket en semi-massief parket.
	Isorol Easy		++	+++	---	++	Foam + Alu ondervloer + overlap 200mm. Sterk egaliserend tot ruim 3 mm, hoogtebesparend door geringe dikte, makkelijk te snijden en af te rollen. Uiterst vochtwerend door de PP folie en overlap. Temperatuurbestendig tot circa 80 gr. Celcius. 15 m2 per rol.
	Isorol Silent		++	+++	++	+++	Loopgeluidreducerende ondervloer met een waarde tot 24 sone (uitstekende demping van geluid in de ruimte) te gebruiken onder alle laminaatvloeren en (meerlaags) plankenvloeren. Contactgeluidreductie tot 19dB en een warmteweerstand van ca. 0,03 m2K/W. 10 m2 per rol (24 kg). Gemaakt van duurzaam elastisch materiaal bestaande uit 2,8mm mineralen met PU bindmiddel. Eenzijdig voorzien van een dampremmende PET folie, anderzijds HDPE folie.
	Ondervloertegel		++	---	++	++	Zachtboard ondervloertegel 7mm dik. FSC gecertificeerd. Heeft groot uitvlakkend vermogen. Reduceert zowel contactgeluid als loopgeluid. Te gebruiken onder zowel laminaat als semi-massieve en massieve vloerdelen. Afm. 59 x 79 cm, 10,25 m2 per pak.
	Silent Plus	<b>10db TNO (kliklaminaat)</b>	+++	---	+++	+++	Zachtboard ondervloertegel 9mm dik. FSC gecertificeerd. Heeft zeer groot uitvlakkend vermogen. Heeft zeer groot loopgeluid- en contactgeluidreducerend vermogen. Te gebruiken onder zowel laminaat als semi-massieve en massieve vloerdelen. Afm. 59 x 79 cm, 7 m2 per pak.
---	Niet van toepassing						
+	Redelijk geschikt						
++	Goed geschikt						
+++	Uitstekend geschikt						

